

# Absicherung einer Unfallstelle im öffentlichen Verkehrsraum zur Eigensicherung

Zeige, wie eine Unfallstelle zur Eigensicherung abgesichert wird.



Altersgruppe

10 - 17



Gruppengröße

< 15 Teilnehmer\_innen



Phase

Hauptphase



Vorbereitungszeit

< 15 Minuten



Dauer

10 - 30 Minuten



Betreuer\_innen

1



Betreuungsanspruch

Niedrig

## Rahmenbedingungen

Freie Fläche auf dem Gelände des OV

## Benötigtes Material

- THW-Einsatzfahrzeug (MTW)
- Pro Junghelfer:in eine Warnweste im Fahrgastraum
- 5x Verkehrsleitkegel
- 3x Warnblitzleuchten
- 2x Warnschild (dreiseitig, faltbar)

## Vorbereitung

- Die benötigte Ausstattung sollte griffbereit sein. Warnwesten sind im Fahrgastraum aufzubewahren. Verkehrsleitkegel, Warndreiecke und Warnblitzleuchten müssen gesichert, aber möglichst griffbereit im Fahrzeugaufbau bzw. Kofferraum verlastet sein.
- Kennzeichne auf dem Gelände eine Straße und einen Unfallort.

## Benötigte Schutzausstattung

Jugendbekleidung, Handschuhe

# Sicherheitshinweise

Wichtig: Diese Übung ist auf einem Gelände ohne Verkehr durchzuführen.

## Ablauf der Methode

Überlege dir ein fiktives Einsatzszenario und erkläre es den Junghelfer:innen. Gemeinsam gilt es nun, die Unfallstelle abzusichern:

- Positioniere das Einsatzfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht und Warnblinkanlage.
- Die Junghelfer:innen sitzen im Einsatzfahrzeug und legen je eine Warnweste an. Auf Ansage sitzen sie ab.
- Im Abstand von ca. 100m vom Einsatzfahrzeug entfernt sind in beiden Richtungen Warndreiecke als Vorwarner aufzustellen. Hierbei kann der:die Betreuer:in vorgeben, welcher Hinweis für den fließenden Verkehr sichtbar sein soll (Einsatz, Bund, Unfall oder Baustelle).
- Drei Verkehrsleitkegel mit Warnblitzleuchte sind hinter dem Einsatzfahrzeug so zu positionieren, dass der fließende Verkehr auf die Gegenfahrbahn abgeleitet wird:
  - Erster Verkehrsleitkegel ca. 20m hinter dem Einsatzfahrzeug
  - Zweiter Verkehrsleitkegel ca. 10m hinter dem Einsatzfahrzeug
  - Dritter Verkehrsleitkegel ca. 2m hinter dem Einsatzfahrzeug
- Die beiden übrigen Verkehrsleitkegel sind neben dem Einsatzfahrzeug so zu positionieren, dass etwas Abstand zum Einsatzfahrzeug bleibt, um bspw. bei einem GWK an die Gerätefächer heranzukommen. Weiter bildet sich hier ein abgesicherter Bereich vor dem Einsatzfahrzeug, der als Geräteablage genutzt werden kann:
  - Vierter Verkehrsleitkegel ca. 2m vor dem Einsatzfahrzeug
  - Fünfter Verkehrsleitkegel ca. 10m vor dem Einsatzfahrzeug

## Verweise

Je größer die Gruppe, desto mehr Betreuer:innen sind notwendig.

Dies ist eine Aufgabe des Leistungsabzeichens Silber und Gold (P 9.2.1) und des Themenplans 401 (401.09.05).

Die Anleitung stammt aus dem Instruktionsblatt "Absichern auf einem Verkehrsweg innerhalb einer geschlossenen Ortschaft" aus Lernabschnitt 9 der Grundausbildung der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (2018).

## Autor in der Methode

THW-Jugend

---